

CITIZEN

Per i tuoi eventi e per l'ambiente
Emissione di biglietti efficiente dal punto di vista
energetico



Supporti a modulo continuo o rotolo

La CL-S400DT è in grado di gestire biglietti a modulo continuo e supporti di stampa in rotolo standard per etichette o ricevute.

Pannello LCD di facile lettura

Il pannello LCD consente una configurazione rapida e semplice, inoltre, quando si verifica un errore una luce lampeggiante rossa avvisa rapidamente l'operatore.

Ecologica

Dalla produzione all'imballaggio, fino all'utilizzo e al riciclaggio, la CL-S400DT soddisfa l'attuale richiesta di prodotti IT ecologici. L'alimentatore integrato ENERGY STAR® è uno dei più efficienti nella gestione del consumo energetico.

CL-S400DT

Etichette, Biglietteria

Applicazioni

- Corriere
- Assistenza sanitaria
- Commercio al dettaglio
- Logistica / Trasporti
- Biglietteria



Stampa di biglietti ed etichette ad alte prestazioni.

CITIZEN



Con un'interfaccia USB e seriale integrata, la CT-S400DT è un investimento a prova di futuro. Le interfacce Ethernet e parallele sono disponibili in opzione.

Specifiche

Modello	CL-S400DT
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	6 pollici al secondo (150 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 a 4 pollici (da 12,5 a 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 32 pollici (da 6,35 a 812,8 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)
Interfaccia	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti LCD 16x2 con 2-colore retroilluminato e un sofisticato menù di configurazione di sistema
Emulazioni (Lingue)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interprete BASIC per le emulazioni del trattamento dati e della biglietteria

CL-S400DT

Etichette, Biglietteria

Caratteristiche & Vantaggi

- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo
- Imballaggio Riciclabile
- Spellicolatore di base



Forma compatta e meccanismo in metallo.

CITIZEN

CL-S400DT

Etichette, Biglietteria

Modello	CL-S400DT
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	8 MB, 1 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (l x L x H) e Peso	206 x 149 x 150mm, 2,68 Kg (escluso il porta rotolo)
Taglierina	Tipo ghigliottina, può essere installata dal rivenditore
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 30 Km sulla testina di stampa

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0